

# EASY - ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM



## // PAINEL DE CONTROLE

---

- LED indicador das fases do processo;
- Adesivo em policarbonato;
- Chave geral liga/desliga;
- Porta fusível;
- Controlador eletrônico.

## // GABINETE

---

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada, tratamento anticorrosivo;
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita;
- Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C);
- Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.



## // ACESSÓRIOS INCLUSOS

---

- Bandejas conforme tabela;
- Fusível de segurança.

## // OPCIONAIS

---

- Interno e/ou externo em aço inox AISI 430 com polimento tipo espelho;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do equipamento;
- Certificado de calibração RBC/INMETRO do controlador de temperatura.

## // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO	50°C até 200°C
CONTROLE DE TEMPERATURA	Digital microprocessado
DISPLAY	LED 3 dígitos
RESOLUÇÃO	1°C para indicação de temperatura de processo
INDICAÇÃO DE PROCESSO	LED
SENSOR DE TEMPERATURA	Tipo J
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
PRECISÃO DO SISTEMA	+/- 5°C
ISOLAMENTO TÉRMICO	Lã de vidro, inclusive nas portas
CIRCULAÇÃO DE AR	Por convecção natural, livre de ruídos
ALIMENTAÇÃO	110V ou 220V - Definir

## // INFORMAÇÕES DO MODELO

MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS INTERNAS AxLxC	POTÊNCIA	BANDEJA
SSE 11L	11 litros	15X29X25 cm	550 watts	2
SSE 13L	13 litros	23X25X23 cm	550 watts	2
SSE 21L	21 litros	32X24X28 cm	550 watts	2
SSE 30L	30 litros	32X31X30 cm	550 watts	3
SSE 40L	40 litros	34X34X36 cm	550 watts	3
SSE 64L	64 litros	40X40X40 cm	1100 watts	3
SSE 85L	85 litros	45X45X42 cm	1100 watts	3
SSE 110L	110 litros	53X48X42 cm	1100 watts	3
SSE 150L	150 litros	60X50X50 cm	1100 watts	3
SSE 180L	180 litros	50X60X60 cm	2000 watts	3
SSE 280L	280 litros	80X50X70 cm	2000 watts	2

IMPORTANTE: Qualquer modelo pode ser adaptado às necessidades do solicitante. Todos os modelos acompanham manual de instruções em português e termo de garantia de 1(um) ano contra defeitos de fabricação